

Серія Ізовент Н



Гнучкі ізовані повітропроводи на дротяному каркасі з металізованої поліестерової плівки

Опис

- Гнучкий ізований повітропровід із металізованої поліестерової плівки.
- Спіральний каркас із високовуглецевого сталевго дроту.

Особливості

- Екологічно чистий гнучкий повітропровід, ізований шаром мінеральної вати.
- Не виділяє жодних шкідливих речовин у процесі експлуатації.
- Не містить хлору та кадмію.
- Підвищена пластичність та температурна стійкість (короткочасно до +120 °С).

Рекомендації із застосування

- Застосовується в системах побутової та промислової вентиляції, опалення та кондиціонування з особливими вимогами до горючості та температури, там, де необхідна теплоізоляція в поєднанні з гнучкістю повітропроводу для запобігання утворенню конденсату і втратам тепла та холоду, а також у теплозберігальних вузлах та периферійних секціях великих центральних систем з тиском не більше 3000 Па.
- Рекомендований для вентиляції освітніх (у тому числі дитячі садки) та навчальних закладів, лікувальних установ, підприємств санаторно-курортного комплексу.

Технічні характеристики

Артикул	Ізовент Н
Розмірний ряд, мм	Ø 82; 102; 127; 152; 162; 182; 203; 254; 315; ...630
Повітропровід, основа	металізована поліестерова плівка (45 мк)
Повітропровід, дрiт	пружинна сталь завтовшки 0,8-1,5 мм
Ізоляція	мінеральна вата, 25 мм
Зовнішній рукав	металізована поліестерова плівка (45 мк)
Температурний діапазон, °С	-30...+120
Стандартна довжина, м	7,6
Довжини (нарізка), м	7,6
Швидкість потоку повітря, м/с	30
Робочий тиск (макс.), Па	3000

Колірна гама



Алюмінієвий
()

Упаковка



Картонна
коробка

Код замовлення

Ізовент Н

Ø / довжина

Акcesуари

Дифузори та анемостати



Решітки та ковпаки



Зворотні клапани



СМЕ



Хомути

